



























**ECCOM MODELO JET 600
BANCO DE PRUEBA DE 6 INYECTORES CON
UNIDAD DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO.**

- Pantalla de LCD
- Teclado tipo membrana.
- Prueba de mínimo y rango medio.
- Muestra patrón de trabajo dinámico.
- Realiza prueba automática.
- Prueba de simulación en carretera.
- Muestra resistencia del inyector en la prueba.
- Prueba de fugas de 60 segundos.
- Muestra en pantalla RPM, pulso y conteo.
- Teclado iluminado.
- Prueba inyectores tipo: MPI, SPFI, TBI, CFI, K-JET, LPG, MOTORBIKE INJECTOR, incluyendo inyectores de baja o alta resistencia.
- Bomba de combustible externa de alta presión y fácil mantenimiento.
- Se pueden efectuar pruebas estáticas, dinámicas y selectivas mostrando**
- Angulo de rociado y atomización.
- Tanque de combustible en acero inox.
- Ventilador para disipar el calor.
- Case cortado con láser.

KIT DE ACCESORIOS ESTANDAR INCLUIDO:

packing list			
Top feed injector rail		Special line of Buick injector(6pcs)	
Sealed ring (7.5x3.5) (6pcs)		Injector plate Φ14 flat plate(6pcs)	
European standard connectorsΦ13.6(6pcs)		Connector of soft pipe injector(6pcs)	
Connector of Benz injector (M12x1.5)(6pcs)		Adjustable fastener(6pcs) (6-12)	
Sealed ring (24pcs)		R1/4blank plug(5pcs)	
Pulse line of injector		Fuel pipe	
Fuel feed funnel		Nut for fixing pole	
Tool box		adjusted screw	
Power line		Nut for fixing pole	
cleaning liquid		testing liquid	
Φ11 underlay of injector(6pcs)		Φ14 underlay of injector(6pcs)	
User guide		Ultrasonic cleaner	

Características:

- Requerimiento eléctrico: 110 voltios
- Capacidad tanque de combustible: 2.4 lt.
- Frecuencia ultrasónica: 38-39 KHz.
- Poder ultrasónico: 100 w.
- Rpm en prueba: 0-9975 rpm-paso: 25 rpm/min
- Ancho de pulso: 0-30 ms.
- Presión de prueba: 85 psi aprox.
- Flujo de combustible: 4 l/min
- Capacidad de los tubos de ensayo: 120cc
- Posee filtro en el banco de prueba.
- funciones patentadas por ECCOM
- solo ECCOM lo tiene en el mercado.

DISTRIBUIDORA AUTOTOOL 2020 CA / J-412771230

ventas@autotool.com.ve - www.autotool.com.ve

**AV PRINCIPAL DE BELLO MONTE CON CALLE LINCOLN LOCAL 8-A CC BELLO MONTE,
COLINAS DE BELLO MONTE, CARACAS - VENEZUELA**

TEL: +58-(212) 7540139/ 7540026